

# UNO



## INFORMATION

Die Anschlaghalterung UNO mit den optimierten Kunststoffzapfen dient als Anschlag- und Distanzhalter für alle normalen Wandschalungen sowie für Sichtbetonwände und wasserundurchlässige Wände.

Nach dem Betonieren des Untergrunds kann die Anschlaghalterung mittels einem V-Profil und einem Keil mit der gewünschten Distanz direkt an das Anschlussseisen befestigt werden. Die Kunststoffzapfen dienen als optimale Auflagefläche für die Wandschalungen und halten diese dank dem stabilen Rundseisen im gewünschten Abstand.

Dank der optimierten Form sind die Kunststoffzapfen bei korrekter Verdichtung des Betons in der Wand erfahrungsgemäss nicht mehr sichtbar.

Weiter führt die optimierte Form mit dem Dichtungsteller dazu, dass das Durchdringen von Wasser entlang der Anschlaghalterung komplett verhindert wird. Die Prüfung anhand der Norm EN 12390-8 bestätigt die Wasserundurchlässigkeit. Beim Arbeiten mit der Anschlaghalterung

UNO erreichen sie eine grosse Zeitersparnis, benötigen keinen Schussapparat und teure Munition.

Der Typ UNO kann an Anschlussseisen mit Durchmesser 6-12 mm befestigt werden. Der Typ UNO 7.5 dient zudem als einseitige Anschlaghalterung z.B. für einhäufige Schalungen.



## VORTEILE

- Schnelle Montage und einfache Handhabung
- Ermöglicht nachträgliche Montage
- Stabile Arretierung
- Genaue Distanzhaltung
- Für Sichtbeton
- Für wasserundurchlässige Wände
- Exaktes Ausrichten
- Geprüft gemäss EN 12390-8



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter [www.mbt.swiss/119](http://www.mbt.swiss/119)



Anschlaghalterung UNO



Anschlaghalterung UNO 7.5



Der optimierte Kunststoffzapfen ermöglicht den Einsatz bei Sichtbeton



Der Kunststoffzapfen dient zudem als Wassersperre



## LIEFERPROGRAMM UNO\* IM KARTON

Art.Nr.	Bezeichnung	Mauerstärke cm	VPE Stk.	Stk./Palette
2153	ALU-Keile für UNO 6-12		50	
2154	V-Profil für UNO 6-12		50	
2200	UNO 7,5	Anschlag eins.	250	4500
2201	UNO 10	10 cm	50	2500
2202	UNO 12	12 cm	50	2500
2203	UNO 15	15 cm	50	2500
2204	UNO 18	18 cm	50	2500
2205	UNO 20	20 cm	50	2500
2206	UNO 25	25 cm	50	2500
2207	UNO 30	30 cm	50	2500
2208	UNO 35	35 cm	50	2500
2209	UNO 40	40 cm	50	1600
2210	UNO 45	45 cm	50	1600
2211	UNO 50	50 cm	50	1600

Andere Mauerstärken auf Bestellung

\* Die Anschlaghalterung UNO ist für Anschlusseisen von Ø 6-12 mm geeignet



100% Wasserundurchlässigkeit



Im Kessel oder in der Kartonverpackung



## LIEFERPROGRAMM UNO\* IM MEHRZWECK-KESSEL

Art.Nr.	Bezeichnung	Mauerstärke cm	VPE Stk.	Stk./Palette
2204K	UNO 18	18 cm	150	2700
2205K	UNO 20	20 cm	150	2700
2206K	UNO 25	25 cm	100	1800
2207K	UNO 30	30 cm	100	1800
2208K	UNO 35	35 cm	50	900

\* Die Anschlaghalterung UNO ist für Anschlusseisen von Ø 6-12 mm geeignet