

MAMMUT-ANKER



INFORMATION

Der Mammut-Anker ist der stärkste MBT DW-Anker im Sortiment. Er hält dank der massiven Guss-Ankerplatte, die tief im Beton verankert wird, grössten Belastungen stand.

Das Aufnageln des Mammut-Ankers ist dank des stabilen Kunststoffankerhalters und den Aluminiumnägeln sehr einfach. Der Mammut-Anker ist für DW 15 und 20 mm erhältlich.



VORTEILE

- Hohe Zugbelastung
- Rationell
- Keine Korrosionsgefahr dank Aluminiumnägeln



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/163



Mammut-Anker DW 15 mm



LIEFERPROGRAMM

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
5570	Mammut-Anker DW 15 mm	50 Stk.
5575	Mammut-Anker DW 20 mm	25 Stk.
5602	Verschlusszapfen 15 mm	100 Stk.
5565V	Verschlusszapfen 20 mm	50 Stk.



Mammut-Anker DW 20 mm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikel	DW	Bruchlast	Zugfestigkeit 1.5 fache Sicherheit	Zugfestigkeit 2 fache Sicherheit
5570	15 mm	160 kN	106 kN	80 kN
5575	20 mm	330 kN	220 kN	165 kN

Die Festigkeitsangaben basieren auf 80% der Betondruckfestigkeit von 30 N/mm². Die Statik der Betonkonstruktion ist jeweils zu überprüfen.

