

MAXI-FORM



INFORMATION

Die Abschalung Maxi-Form ermöglicht das effiziente Abschalen von Bodenplatten wie auch von Deckenrändern bei auskragenden Deckentischen oder in Kombination mit dem BKA Pro System.

Dank der hochwertigen austauschbaren Schalhaut und der verzinkten Rahmen- und Stützfußkonstruktion ist Maxi-Form für eine lange Einsatzdauer ausgelegt. Die Elemente können mittels Hebelschraube oder Schnellverschluss genau zusammengeschlossen werden. Dank den integrierten Anschlagpunkten können bis zu drei zusammengeschlossene Elemente effizient mit dem Kran versetzt werden.

Der Maxi-Form Stützfuß kann mittels Nägel, Schrauben oder Rundeisen im Untergrund befestigt und mittels DW-Spindel sehr genau gerichtet werden.

Nach dem Betonieren der Bodenplatte lässt sich Maxi-Form anschliessend mit der BKA Pro Konsole perfekt zum Abschalen von Deckenrändern weiter einsetzen. Mit dem «Maxi-Form Rückhaltesystem für BKA Pro Richtschlitten» lässt sich das

Maxi-Form optimal am Richtschlitten der Konsole befestigen und ausrichten. Mit Steckpfosten, die in das Maxi-Form eingesteckt werden können lässt sich zudem ein sicherer Seitenschutz erstellen. Die stapelbare Maxi-Form Barelle ermöglicht einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

Das Maxi-Form ist erhältlich mit dem 30 cm Stahlrahmen und der 3-Schicht Schalungsplatte in den Höhen 33 cm und 50 cm, sowie mit einem 50 cm Stahlrahmen und der 3-Schicht Schalungsplatte in der Höhe 50 cm oder der Mehrschichtenplatte in der Höhe 62 cm.



VORTEILE

- Effizientes Abschalen von Boden- und Deckenrändern
- Die stufenlos regulierbaren Stützfüsse mit DW-Spindel ermöglichen ein genaues Ausrichten
- Für den Transport der Abschalung können die Stützfüsse eingeschwenkt werden
- Langlebige, verzinkte Rahmen- und Stützfußkonstruktion
- Gleichzeitiges Versetzen von bis zu 3 Elementen mit dem Kran



Bodenplattenabschalung mit Maxi-Form



Deckenrandabschalung mit Maxi-Form und BKA Pro Konsole 30 cm sowie einem Seitenschutz mit Steckpfosten und Holzlaten



Deckenrandabschalung mit Maxi-Form und BKA Pro Konsole 100 cm sowie einem Seitenschutz mit Safe-Gard



Bis zu 3 verbundene Maxi-Form können mit dem Kran versetzt werden



LIEFERPROGRAMM / SPEZIFIKATIONEN

Art. Nr.	Produkt	Gewicht
1580	Maxi-Form 3.00 m x 33 cm mit Rahmen 30 cm, 3-Schicht Schalungsplatte	43 kg
1581	Maxi-Form 1.50 m x 33 cm mit Rahmen 30 cm, 3-Schicht Schalungsplatte	29 kg
1582	Maxi-Form 3.00 m x 50 cm mit Rahmen 30 cm, 3-Schicht Schalungsplatte	48 kg
1583	Maxi-Form 1.50 m x 50 cm mit Rahmen 30 cm, 3-Schicht Schalungsplatte	31 kg
1584D	Maxi-Form 3.00 m x 50 cm mit Rahmen 50 cm, 3-Schicht Schalungsplatte	55 kg
1585D	Maxi-Form 1.50 m x 50 cm mit Rahmen 50 cm, 3-Schicht Schalungsplatte	35 kg
1584M	Maxi-Form 3.00 m x 62 cm mit Rahmen 50 cm, Mehrschichtenplatte	72 kg
1585M	Maxi-Form 1.50 m x 62 cm mit Rahmen 50 cm, Mehrschichtenplatte	44 kg



ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik
www.mbt-bautechnik.com
info@mbt-bautechnik.com
+41 (0)41 610 85 53



Weitere Fotos, Infos und
Bedienungsanleitung unter
www.mbt.swiss/107



MAXI-FORM



Maxi-Form 3.00 m x 33 cm

Maxi-Form Abschalung 3 m mit 3-Schicht Schalungsplatte 33 cm hoch (30 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1580



MAXI-FORM



Maxi-Form 1.50 m x 33 cm

Maxi-Form Abschalung 1.5 m mit 3-Schicht Schalungsplatte 33 cm hoch (30 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1581



MAXI-FORM



Maxi-Form 3.00 m x 50 cm

Maxi-Form Abschalung 3 m mit 3-Schicht Schalungsplatte 50 cm hoch (30 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1582



MAXI-FORM



Maxi-Form 1.50 m x 50 cm

Maxi-Form Abschalung 1.5 m mit 3-Schicht Schalungsplatte 50 cm hoch (30 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1583



MAXI-FORM



Maxi-Form 3.00 m x 50 cm

Maxi-Form Abschalung 3 m mit 3-Schicht Schalungsplatte 50 cm hoch (50 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1584D



MAXI-FORM



Maxi-Form 1.50 m x 50 cm

Maxi-Form Abschalung 1.5 m mit 3-Schicht Schalungsplatte 50 cm hoch (50 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1585D



MAXI-FORM



Maxi-Form 3.00 m x 62 cm

Maxi-Form Abschalung 3 m mit Mehrschichtenplatte 62 cm hoch (50 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1584M



MAXI-FORM



Maxi-Form 1.50 m x 62 cm

Maxi-Form Abschalung 1.5 m mit Mehrschichtenplatte 62 cm hoch (50 cm Rahmen). Inklusive zwei Ringmuttern zum Verbinden der Maxi-Form-Elemente sowie zwei Lochbrettern.

Art. Nr. 1585M



RÜCKHALTESYSTEM



Maxi-Form Rückhaltesystem für BKA Pro Richtschlitten

Das «Maxi-Form Rückhaltesystem für BKA Pro Richtschlitten» lässt sich einfach am Richtschlitten der BKA Pro Konsole mit den bestehenden Schrauben befestigen. Das Maxi-Form (Rahmen 30 & 50 cm) lässt sich so beim Abschalen von Deckenrändern mit dem Rückhaltesystem optimal fixieren und mit dem Richtschlitten ausrichten.

Art. Nr. 1599

i BARELLE



Maxi-Form Barelle

Barelle für den einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung. Die Maxi-Form Barelle ist kompatibel mit der BPA Barelle, der BKA Barelle für die Konsole 100 cm sowie mit der Transportkiste. Für 14 Stk. (1580-1583), 10 Stk. (1584D, 1585D) oder 9 Stk. (1584M, 1585M)

Art. Nr. 1598

i RUNDEISEN



Rundeisen gespitzt mit/ohne Nocken

Rundeisen mit oder ohne Nocken zur Befestigung des Maxi-Form Stützfußes am Boden. Masse: Ø 20 x 750 mm

Art. Nr. 1511 (mit Nocken)

Art. Nr. 1510 (ohne Nocken)

i SEITENSCHUTZ




Steckpfosten

Der Steckpfosten Art. 1120 kann einfach ins Maxi-Form eingesteckt werden, wodurch ein umfassender Seitenschutz erstellt werden kann.

Art. Nr. 1120

i SCHNELLVERSCHLUSS



Maxi-Form Schnellverschluss

Schnellverschluss zum Verbinden mehrerer Maxi-Form Elemente.

Art. Nr. 1596 Schnellverschluss

i HEBELSCHRAUBE



Maxi-Form Hebelschraube mit Ringmutter

Mittels Hebelschraube können die Maxi-Form Elemente zusammengeschlossen werden.

Art. Nr. 1593

i BARELLENHALTER



Maxi-Form Barellehalterung für Schnellverschluss

Optionale Halterung für die Maxi-Form Barelle um 14 Maxi-Form Schnellverschlüsse zu verstauen.

Art. Nr. 1587

i KOMBIFIX KLEMME



Kombifix Klemme Grande

Dank der Kombifix-Klemme Grande kann das Schalbrett schnell und einfach fixiert und ausgeschalt werden. Zudem dient die Klemme als Halterung für einen Seitenschutz. Der lange Klemmbereich bis max. 35 cm ermöglicht den Einsatz mit Maxi-Form für Brüstungsschalungen.

Art. Nr. 1213



LIEFERPROGRAMM ZUBEHÖR

Art. Nr.	Lieferprogramm	Gewicht
1599	Maxi-Form Rückhaltesystem für BKA Pro Richtschlitten	
1598	Maxi-Form Barelle 14 Stk. (1580-1583), 10 Stk. (1584D, 1585D), 9 Stk. (1584M, 1585M)	30.0 kg
1596	Maxi-Form Schnellverschluss	4.0 kg
1587	Barellehalter für Schnellverschluss	7.4 kg
1511	Rundeisen gespitzt mit Nocken Ø 20 x 750 mm	2.1 kg
1510	Rundeisen gespitzt ohne Nocken Ø 20 x 750 mm	1.8 kg
1593	Maxi-Form Hebelschraube mit Ringmutter	0.5 kg
1213	Kombifix Klemme Grande (Klemmbereich 0-35 cm)	3.8 kg
1120	Steckpfosten 120 cm geschlossen	3.0 kg
1160	Doppelkopf-Nagel 3.1 x 55/65 mm	



Maxi-Form Rückhaltesystem für BKA Pro Richtschlitten im Einsatz



Justierbarer DW-Stützfuss mit Kontermutter



Maxi-Form im Strassenbau auf Beton aufgeschraubt



Maxi-Form mit Seitenschutz



Maxi-Form 33 cm, 50 cm und 62 cm können kombiniert werden



Einfache Lagerung dank der Maxi-Form Barelle



Maxi-Form mit Kombifix-Klemme für das Schalen von Brüstungen