STÜTZ-FORM



INFORMATION

Die Stützen-Untergiess-Schalung Stütz-Form ermöglicht das effiziente Untergiessen von eckigen, runden und ovalen Stützen.

Das wiederverwendbare Abschalungs-Set Stütz-Form in der Variante Eckig oder Rund lässt sich einfach an einer Betonoder Stahlstütze anbringen und die Stütze mithilfe des Einfüll-Sets, bestehend aus Trichter, Ständer und Schlauch, mit Mörtel untergiessen.

Das Abschalungs-Set Stütz-Form Eckig kann für Stützen von minimal 8 x 8 cm bis maximal 50 x 50 cm zentimeterweise eingestellt und mit Keilen arretiert werden.

Das Abschalungs-Set Stütz-Form Rund gibt es in der Länge 1 m für Stützen von Ø 18 cm bis 30 cm und der Länge 1.6 m für Stützen von Ø 28 cm bis 50 cm. Die Montage erfolgt mit Betonband an der Stütze und auf sich selbst. Es ist auch möglich mehrere Stütz-Form Rund zusammen zu verwenden, um eine grössere runde oder ovale Stütze zu untergiessen.

Der Abdichtungsgummi am Stütz-Form Eckig und Rund verhindert das Austreten von flüssigem Mörtel und der im Abschalung-Set enthaltene Einfüllstutzen ermöglicht den optimalen Anschluss des Trichters auf dem Ständer mittels Schlauch (Einfüll-Set). Sobald genügend Mörtel eingefüllt wurde wird das Einfüll-Set entfernt und zum Untergiessen der weiteren Stützen verwendet.

Nach dem Ausschalen der Stütz-Form Eckig oder Rund muss nur noch der Anguss abgestossen werden, alle anderen zeitaufwendigen Nacharbeiten wie beim konventionellen Untergiessen entfallen.

Es besteht weiter die Möglichkeit die Stütz-Form Eckig oder Rund auch schon vorgängig auf den Untergrund zu dübeln und sie so auch als Positioniervorrichtung für die zu setzenden Stützen zu verwenden.

Das wiederverwendbare Stütz-Form Abschalungs-Set und Einfüll-Set ermöglicht ein sehr effizientes Untergiessen von Stützen (Untergiesshöhe bis max. 5 cm), wodurch das aufwändige Abschalen, Schäumen und Nachbearbeiten entfällt und Arbeitszeit eingespart wird.



VORTEILE

- effizient und rationell
- grosse Zeiteinsparung
- grosse Nacharbeit entfällt
- aufwändiges Abschalen und Schäumen entfällt
- Wiederverwendbar



Stütz-Form Eckig mit Einfüllset



Stütz-Form Rund



Aufwendiges Abschalen und Schäumen entfällt



Grosse Nacharbeit entfällt



Weitere Fotos, Infos und Bedienungsanleitung unter www.mbt.swiss/216

LIEFERPROGRAMM

Art. Nr.	Bezeichnung	VPE
6510	Stütz-Form Eckig, Abschalungs-Set für Stützen bis 50 x 50 cm	10 Stk.
6520	Stütz-Form Rund, Abschalungs-Set 1 m für Stützen von Ø 18 - 30 cm	20 Stk.
6521	Stütz-Form Rund, Abschalungs-Set 1.6 m für Stützen von Ø 28 - 50 cm	20 Stk.
6530	Stütz-Form Einfüll-Set mit Trichter, Schlauch und Ständer	
6531	Stütz-Form Einfüllstutzen	
6532	Stütz-Form Keile für Stütz-Form Eckig	



Mägert G&C Bautechnik www.mbt-bautechnik.com info@mbt-bautechnik.com +41 (0)41 610 85 53

STÜTZ-FORM ECKIG

STÜTZ-FORM RUND

STÜTZ-FORM RUND





Stütz-Form Eckig, Abschalungs-Set für Stützen bis 50 x 50 cm

wiederverwendbare Stütz-Form Das Eckig Abschalungs-Set kann für Stützen von minimal 8 x 8 cm bis maximal 50 x 50 cm zentimeterweise eingestellt, mit Keilen arretiert und die Stütze mithilfe des Einfüll-Sets untergossen werden. Das Set besteht aus 4 Seitenteilen, 4 Keilen und einem Einfüllstutzen.

Art. Nr. 6510



Stütz-Form Rund, Abschalungs-Set 1 m für Stützen von Ø 18 cm bis 30 cm

wiederverwendbare Stütz-Form Das Rund Abschalungs-Set 1 m kann für Stützen von Ø 18 cm bis 30 cm verwendet werden. Es wird mit Betonband angebracht und die Stütze mithilfe des Einfüll-Sets untergossen. Das Set besteht aus einem biegsamen Seitenteil und einem Einfüllstutzen.

Art. Nr. 6520



Stütz-Form Rund, Abschalungs-Set 1.6 m für Stützen von Ø 28 cm bis 50 cm

Das wiederverwendbare Stütz-Form Rund Abschalungs-Set 1.6 m kann für Stützen von Ø 28 cm bis 50 cm verwendet werden. Es wird mit Betonband angebracht und die Stütze mithilfe des Einfüll-Sets untergossen. Das Set besteht aus einem biegsamen Seitenteil und einem Einfüllstutzen.

Art. Nr. 6521

EINFÜLL-SET



Stütz-Form Einfüll-Set mit Trichter, Schlauch und Ständer

Das Stütz-Form Einfüll-Set besteht aus einem Trichter mit Ständer sowie einem Schlauch. Der Schlauch dient dazu den Trichter mit dem Einfüllstutzen des Abschalungs-Sets Eckig oder Rund zu verbinden und die Stütze anschliessend mit Mörtel zu untergiessen.

Art. Nr. 6530





Stütz-Form Einfüllstutzen

Der Stütz-Form Einfüllstutzen dient als Ersatz zu dem Einfüllstutzen, welcher mit dem Abschalungs-Set mitgeliefert wird, wenn dieser z.B. verloren geht.

Art. Nr. 6531





Stütz-Form Keile für Stütz-Form Eckig

Die Stütz-Form Keile dienen als Ersatz zu den Keilen, die beim Stütz-Form Eckig Abschalungs-Set mitgeliefert werden, wenn diese z.B. verloren gehen.

Art. Nr. 6532

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN





