

Checkliste Life-Gard

Art. Nr. 3300 / Version 1.2



Vor dem Einsatz ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu lesen, sowie die Checkliste korrekt auszufüllen. Sie finden alle sicherheitsrelevanten Dokumente auch auf unserer Webseite. Falls Zweifel betreffend dem technischen Zustand oder der korrekten

Anwendung bestehen oder eine standardmässige Verwendung durch Verhinderung von Absätzen, Bordüren, Brüstungen nicht möglich ist, ist zwingend der Hersteller zu kontaktieren.



Vergleichen Sie die Versionsnummer (siehe Kopfzeile) der vorliegenden Checkliste mit der Version auf unserer Website. Es darf nur die aktuellste Version verwendet werden.
www.mbt.ag/981

Arbeitsbereich:

Breite 6 m / Länge 7-10 m

Max. Personen:

2 Pers. à max. 100 kg

Unternehmer:

Bautstelle:

Schritt	Aktion	Erledigt
Zusammenstellen/ - setzen der Life-Gard:		
1	Life-Gard auf Verformung, Quetschung, Rissbildung kontrolliert.	
2	Montage erfolgt gemäss AuV.	
3	Alle Bolzenverbindungen kontrolliert ob Bolzen mit Federsplint gesichert sind.	
4	Kontrolliert ob die Konstruktion und das Höhensicherungsgerät nicht beschädigt ist.	
Versetzen der Life-Gard:		
5	Der Schalungsunterbau ist fachmännisch ausgespiest und fertig erstellt worden.	
6	Life-Gard mit Gurten an den Kran angeschlagen.	
7	Life-Gard im 90° Winkel auf die Abrippung aufgelegt (Füsse quer zur Abrippung).	
8	Life-Gard von Kran abgehängt.	
9	Life-Gard im Bereich des Auflager auf Mauer / Schalung aufgeschraubt.	
10	Life-Gard auf der Gegenseite mit Gabelkopf gesichert.	
11	PSA an das Höhensicherungsgerät angeschlagen.	
Umsetzen der Life-Gard:		
10	Anschlagen der Gurte an Kran.	
11	Life-Gard entschert.	
12	Vorgang gemäss Punkt 5-9	
Demontage der Life-Gard:		
13	D erfolgt gemäss AuV.	

Montage durch:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	

Kontrolle durch Sicherheitsverantwortlichen:

Vorname / Name:	
Datum:	
Unterschrift:	



Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
 +41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch